

保証

保証の範囲

- 本製品のみ
- 本製品の正常使用の不具合
- 本製品の設計上の不具合
- 通常使用の消耗以外の不具合

保証の期間

- 3年、または3万kmのうち早い方とさせていただきます。

保証対象外

- 通常使用による消耗の不具合
- 不適切な使用による不具合
- 不適切な取り付けによる不具合
- 不適切なメンテナンスによる不具合
- 工賃、ガasket、オイル、その他の消耗品
- 車両引き取り、代車代
- 中古品または中古車輻に装着されている品

本製品は車検時(または2年に1度)の定期点検を必ず行ってください。

有限会社 萬 羽

【下記の条件を満たして頂いた場合により成立致します】●お客様がご購入の際、製品をお買い上げ頂いた販売店より十分な説明を受けている事。●下記所定の欄に販売店の名称、所在地の記入・捺印があること。●お客様自身が当製品に関して販売店より説明を受けた後、ご自身でこの説明書をご一読いただき、尚かつ販売店からの説明をよく理解した上で、署名をいただく事。●保証の内容につきましては、本キットのみ保証の対象とさせていただきます。

【販売店へお願い】記入欄全てに必要事項をご記入の上、1週間以内に弊社宛にFAXをお願い致します。なお保証期間は3年間、または3万Kmのうち、早い方とさせていただきます。

【所有者記入欄】

私は販売店より「手動式リバースギアキット」の説明を受け、本書の「操作方法」を読み、製品に関して十分な理解をしています。

氏名

車種

形式

サイドカー

二輪

トライク

*いずれかに○

走行距離

車体番号

取付目

登録番号

【販売店記入欄】

販売店名

作業者名

シリアルナンバー

【2026年3月現在】

Reverse gear system

Billet 6FC-W/WB

Billet 6SCP

Billet 6S-II

Billet 6SCV

取扱説明書



お客様各位

この度は弊社のリバースギアキットをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。本製品は【安全で扱いやすいH-D】の実現をテーマとする弊社が、設計の段階から一貫して開発・実装試験を繰り返してきた製品です。有限会社萬羽独自の構造と機能を備え、品質の確かさ共々お客様の絶大なる支持を頂けるものと自負しております。

この製品は、従来より有限会社萬羽が開発・製造・販売をしてまいりましたモデルを徹底的に見直すとともに、長年のテーマでありました構造の簡略化と高品質化に取り組んだ製品です。お客様の愛車に組み込まれました後には、その性能と信頼性、品質にきっとご満足頂けるものと確信しております。

それでは快適なH-Dライフをお楽しみ下さい。

有限会社萬羽 萬羽一郎

【作業上の注意と使用する工具】


- ・作業を始める前に本説明書をよく読み、作業内容の概要をよく理解して下さい。
- ・組み付け作業、調整は弊社が指定する販売店、サービスショップで実施して下さい。
- ・このキットの組み付けには特殊工具が必要になります。事前にご用意下さい。
- ・その他の工具は作業内容に見合った適切な工具を使用して下さい。

【使用工具】


- 1:特殊工具・萬羽製プレートレンチ(別売)
- 2:特殊工具・萬羽製ドリルガイド(別売)
- 3:超硬R2.5mmボールエンドミル(ドリルガイドに付属)
- 4:ロックタイト#620(グリーン)・#272(赤強硬度)

【警告】

指定以外の接着剤は使用すると破損の恐れがあります。
ロック剤は必ず上記製品をお使い下さい。




プレートレンチ(別売)



ドリルガイド(別売)

Billet 6FC-W/WB

- ① Rボディ
- ② メインギヤ 13T
- ③ カウンターギヤ 27T
- ④ アイドラーギヤ 15T
- ⑤ ロックピンスクリュウ 2
- ⑥ ボルト 10×12
- ⑦ ワッシャー
- ⑧ カウンターボス
- ⑨ キー x2
- ⑩ シフターブッシング
- ⑪ プッシュロッドエンド
- ⑫ シフトレバー
- ⑬ ボルト 8×45
- ⑭ ナット M10
- ⑮ ワッシャー
- ⑯ Sワッシャー
- ⑰ インスペクションキャップ
- ⑱ Oリング (インスペクション)
- ⑲ ボール 8mm x2
- ⑳ スプリング
- ㉑ スラストワッシャー
- ㉒ シフター
- ㉓ スナップリング
- ㉔ スナップリング (SUS)
- ㉕ アイドラーピン
- ㉖ コンタルナット M10
- ㉗ ノブ
- ㉘ スクリュー 6×20
- ㉙ ストップカラー
- ㉚ シフター
- ㉛ ガasket
- ㉜ ロックタイト (620#)
- ㉝ スクリュー M5×15 - 2
- ㉞ スクリュー M5×12 - 4
- ㉟ バックプレート




作業を開始する前に、すべてのパーツを確認してください。全梱包内容は以下のとおりです

警告：適切にセットアップされていること、作動が円滑であることを確認した後、作業を行ってください。

6FC-W バックプレート


注意! はめ合わせ目にシール剤を塗布



- 1 リバースギア本体
- 2 ガasket x1
- 3 シフトレバー x1st
- 4 Rカウンターギヤ(27T) x1st
- 5 Rメインギヤ(13T) x1st
- 6 コーシヨラベル
- 7 ロックタイト#620
- 8 プレーカーキーキット x1 +スベア

Billet 6SCP

- 1 Rボディ
- 2 プリダープレート
- 3 インスペクションキャップ
- 4 スリーブ
- 5 ヒートガード
- 6 シフトレバー
- 7 ノブ
- 8 コンタルナット
- 9 カウンターボス
- 10 メインギヤ13T
- 11 カウンターギヤ27T
- 12 アイドラギヤ15T
- 13 キー
- 14 ロックピン
- 15 ワッシャー 3.2φ
- 16 ボルト10X15
- 17 シフター
- 18 アイドラピン
- 19 スナップリング
- 20 スナップリングSUS
- 21 シフターブッシング
- 22 ボール8mm
- 23 スプリング
- 24 ホーローセット
- 25 プリダーバルブ
- 26 Oリング12φ
- 27 Oリング45φ
- 28 Oリング9.5φ
- 29 Oリング36φ
- 30 スクリュー5X15
- 31 スクリュー6X20
- 32 ボルト8X45
- 33 ワッシャーM8
- 34 ワッシャーM6
- 35 カラー10X12
- 36 ナットM8
- 37 レリーズピストン
- 38 Oリング (ピストン)
- 39 スプリング (ピストン)
- 40 ガasket
- 41 ロックタイト (620#)
- 42 プッシュロット (396mm)
- 43 シートダンパースプリング



作業を開始する前に、すべてのパーツを確認してください。全梱包内容は以下のとおりです


警告：適切にセットアップされていること、作動が円滑であることを確認した後、作業を行ってください。

- 1 リバースギア本体
- 2 ガasket×1
- 3 シフトレバー×1st
- 4 Rカウンターギヤ(27T)×1st
- 5 Rメインギヤ(13T)×1st
- 6 コーシヨラベル
- 7 ロックタイト#620
- 8 ブレーカーキーキット×1 +スペア

2019年度車輛のスプリングダンパー及びシートダンパースプリング(クラッチ内部部品)の厚み合計が3.5mmから4.5mmに変更になりました。その為スプリングダンパーの個体差(厚い・薄い)により●クラッチ切れが悪くなる、また操作により●クラッチの消耗が早くなる●クラッチが滑りやすくなるなどの不具合が生じる事が考えられます。よってスプリングダンパー及びシートダンパースプリングを取り外す、または萬羽製(0.8mm)のシートダンパースプリングに取り替えるようお願いいたします。

Billet 6S-II

- 1 Rボディ
- 2 メインギヤ13T
- 3 カウンターギヤ27T
- 4 アイドラギヤ15T
- 5 ロックスクリュー
- 6 ボルト10X12
- 7 ワッシャー
- 8 カウンターボス
- 9 キー
- 10 シフターブッシング
- 11 プッシュロットエンド
- 12 シフトレバー
- 13 ボルト8X45
- 14 ナットM10
- 15 ワッシャー
- 16 Sワッシャー
- 17 インスペクションキャップ
- 18 リング
- 19 ボール8mm
- 20 スプリング
- 21 ホーローセットM10
- 22 シフター
- 23 スナップリング
- 24 スナップリングS
- 25 アイドラピン
- 26 ナットM10
- 27 ノブ
- 28 スクリュー6X20
- 29 ストップカラー
- 30 シートダンパースプリング
- 31 ガasket
- 32 ロックタイト (620#)



作業を開始する前に、すべてのパーツを確認してください。全梱包内容は以下のとおりです


警告：適切にセットアップされていること、作動が円滑であることを確認した後、作業を行ってください。

- 1 リバースギア本体
- 2 ガasket×1
- 3 シフトレバー×1st
- 4 Rカウンターギヤ(27T)×1st
- 5 Rメインギヤ(13T)×1st
- 6 コーシヨラベル
- 7 ロックタイト#620
- 8 ブレーカーキーキット×1 +スペア

Billet 6SCV

Parts list

- 1ボディ (6SCV)
- 2チェンジレバーアッシー
- 3ブレーカーキーキット
- 4メインギヤ (13T)
- 5カウンターギヤ (27T)
- 6カウンターボス
- 7アイドラー (15T)
- 8シフターレバー
- 90リング (シフターレバー)
- 10シフタープッシング
- 11スナップリング (SUS)
- 12ビス6×20
- 13ストッパーカラー
- 14インスペクションキャップ
- 15チェックボール
- 16プッシュロッドエンド79.4mm
- 17ロックピンスクリュー (x2)
- 18G/K
- 19ロックタイト (620 #)
- 20バックプレート
- 21ノブ




作業を開始する前に、すべてのパーツを確認してください。全梱包内容は以下のとおりです

警告 適切にセットアップされていること、作動が円滑であること
確認した後、作業を行ってください


- 1 リバースギア本体
- 2 ガスケットx1
- 3 シフトレバーx1st
- 4 Rカウンターギヤ (27T)x1st
- 5 Rメインギヤ (13T)x1st
- 6 コーシヨラベル
- 7 ロックタイト#620
- 8 ブレーカーキーキットーx1 +スペア

カウンターシャフト カット加工



6SCV バックプレートの取付


注意! はめ合わせ目にシール剤を塗布




仮止めビスを取り外して下さい

シール剤塗で固定されているだけなので
強い衝撃を与えるとはがれる可能性があります
その際は再接着して下さい オイル漏れの原因になります

ポジションセンサー下部の加工



パーツの取り外し



クラッチワイヤーが干渉するため両方取り外します。
エキゾーストパイプ全体のアライメントが出ていれば
強度的にはなんら問題はございません
アライメントが重要です。

※6S-II・6FCWはブラケットのみ取り外します

作業手順

1 メインシャフトとカウンターシャフトのナットを取り外します。※Billet5/CAST5はワッシャーを取り外さない。

2 メインシャフトとキット内にあるRメインギア（13T）の脱脂を行って下さい。

3 次にRメインギアのネジ穴にロックタイト #620を十分に塗布し、手で軽く締めます。

4 専用工具プレートレンチを使い本締めします。この部分の締め付けはトルク110Nmで行って下さい。ロックタイトの硬化には24時間が必要です。

5 Rメインギアの本締めが完了したら、Rメインギアにロックピンを挿入する為の穴を加工します。キットのRメインギアには既にガイドの穴が開けてあります。この穴をガイドにしてドリル加工をします。専用のドリルガイド（別売）を使用する場合は図1を参照し、芯を取ってからドリリングを行って下さい。

6 奥のメインシャフトに向かってRメインギアの表面から22mmの深さまでドリリングします。刃先に油を塗布（ミッションオイルでも可）し切子をエアブローしつつ1mmずつドリリングして下さい。工具破損の原因となります。

7 ドリリングが終了したら、ロックピンをねじ込んで下さい。この際、ロックピンにはロック剤を塗らないで下さい。


8 カウンターボスとカウンターシャフトネジ山部分を脱脂した後、カウンターボスのシャフト側ネジ山部分にロックタイト#620を十分に塗布し、手で軽く締め、プレートレンチにて110Nmで締め付けます。

9 カウンターボスとカウンターギアの接触部分に油脂を塗り、カウンターボスにカウンターギアを挿入し、その溝にブレーカーキーを挿入して下さい。

ロック剤はブレーカーキーには絶対に塗らないで下さい。

10 ボルト（10×10）を25Nmで締め付けて下さい。この時にネジ山部分にロックタイト（赤強度）を塗布して下さい。


図1:ドリルガイド（別売）




ドリルガイドの取付




②ドリル加工用の穴にドリルを差しネジを仮締めしガタを取り、芯出した後にネジを本締めして下さい。



Rメインギアドリリング加工



切子は廃棄しない為、1mmづつ振りエアブローして下さい。工具破損の原因となります。




警告 リューターは高回転のため使用不可

REVERSE GEAR

オールモデル

Rメインシャフトギア締め付けトルク



Loctite 塗付
(グリーンはめ合い式#620)

110Nm

1).ギアの雌ネジ部分に Loctite (グリーンはめ合い式#620)をたっぷりと塗付します。

2) 締め付けトルク110Nmで締め付ける。

注意!
※ Loctite (はめ合い式#620) はロックピン自体には塗らないように注意してください!

警告 警告 警告 警告 警告 警告 警告

**Loctite #620により強度が保たれる為、必ず付属品を使用して下さい
それ以外のものは使用しないで下さい**

REVERSE GEAR

オールモデル


カウンターギアの組み方



3).ワッシャーとネジを組み付ける



2).カウンターギアを取り付け、ブレーカーを挿入する。




ミッションオイルを塗布!

注意! ブレーカーキーの頭はカウンターギアの面よりも奥まで挿入してください!

オイルホースは必ず指で十分に締め込んだ後

工具で本締めしてください!



必ず指で仮締め


Billet 6SCP

※無理にナナメに入れ込むとネジ山が破損しますので十分に注意してください!

フィッティング取付角度に合わせて下さい。直角ではありません。(11度斜め)
ネジ山にメッキが付き入りにくい場合はタップ処理して下さい。(M10×1mm)

警告 ブレーキクリーナーなどの揮発性の洗浄剤使用禁止
ピストンシールのゴムが破損します!!

注意!
オイルホースをつぶさないよう
十分お気をつけ下さい。




クリアランス
1.4mm 以上

エキゾーストパイプを
十分避けるように取り回して下さい!

シフトレバーの取り付け方

シフトレバー取り付け後、手で図の方向に動かし、クリアランスを確認して下さい。(3mm以下)






危険

若干のガタがありますので、ガタを出した状態でクリアランスを確認して下さい!


クリアランスが3mm以上であると、ギアが干渉してしまい大変危険です!

オールモデル
ワンポイントアドバイス!



REVERSE GEAR
オールモデル
Rギアの取り外し

Rギアの取り外しにはプレートレンチ(別売)を使用して下さい。
2~3枚重ねて110Nm以上で取り外します。
※一枚だと破損する場合があります。



メインギア交換時のロックピンホール調整


メインギア交換時に、新品のギア穴と既に加工作されている本体のロックピンホールへの合わせ方

新品のメインギア




オイルベアリングシム
(99年式以前)

99年式以前のオイルベアリングシムを数枚使用し、締め付けトルク110~140Nmでロックピンホールを調整して下さい。



締め付けトルク110~140 Nmで調整

REVERSE GEAR オールモデル
Rメインシャフトギア締め付けトルク



ロックタイト塗付
(グリーンはめ合い式#620)

110Nm

2本

1).ギアの雌ネジ部分にロックタイト
(グリーンはめ合い式#620)をたっぷり塗付します。


2).ギ締め付けトルク110Nmで締め付ける。

注意!

※ロックタイト(はめ合い式#620)
はロックピン自体には塗らないよう
に注意してください!

REVERSE GEAR オールモデル
カウンターギアの組み方

1).カウンターシャフトにカウンターボスをねじ込む



ロックタイト(グリーンはめ合い用)塗付

締め付けトルク110Nmで締め付ける

3).ワッシャーとネジを組み付ける




警告!

※ニュートラルからリバースギアに入ると重
荷重がかかります。ブレーカーギアが飛びます!
●リバースギア使用時は必ずローギアに入れて、
ミッションの回転を止めてからリバースギアを
入れてください!
●前進走行は必ずリバースギアをOFFにしてから
走行してください!

ロックタイト(レッド強度度)塗付
締め付けトルク25Nm

2).カウンターギアを取り付け、ブレーカーを挿入する。



警告!

マンバ純正品以外使用不可!

●ブレーカーキーは負荷強度が指定され
ていますので必ずマンバ純正品を使用
して下さい! 5×5×8mm・真鍮製


※キットにはブレーカーキーが4個入っ
ておりますが2個は予備です。

注意! : プレーカーキーの頭はカウンターギアの面よりも
奥まで挿入してください!


ミッションオイルを塗布!

オールモデル
ワンポイントアドバイス!

CAUTION



エキゾーストシステム全体を仮
止めし、全体の通りをよく確認し
てから本締めしてください! 負
荷がかかるとクラックが入ります!



※Heat Shields

CAUTION



Heat Shields

REVERSE GEAR

B.Dパイプ ヒートガード加工
(バグデュアルパイプ)

ヒートガード加工

ヒートガードの図の部分B.Dパイプの曲線に
干渉しないように曲げ加工をしてください!




B.Dパイプ


バンドフックが取れてしまいます!

インナーランプの取り付け注意

ワイヤークラッチ全車共通



図の位置に正しく設置して下さい



クラッチの調整が出来ません


調整

Rギアの取り付け作業がすべて終了したら、クラッチの調整を行います。以下の手順をご参照ください。

- 1 ダービーカバーを取り外します。
- 2 クラッチワイヤーをできるだけ緩めておきます。
- 3 次にクラッチアジャスターのロックナットを緩めます。
- 4 ロックナットが緩んだら、アジャスターを指でできるだけ締め込み、底尽きた時点から1/4 回転戻し、ロックナットをロックします。
- 5 シャフト側の調整が終了したら、先ほど緩めておいたワイヤーを適度に調整します。
- 6 クラッチ調整が終了したらダービーカバーを取り付けて、すべての作業を終了します。

REVERSE GEAR オールモデル


アジャストスクリュー調整



REVERSE GEAR

クラッチレバー調整

クラッチレバーの遊びを少なくする



Billet 6H/Billet 6&5/Cast Black 6&5/Cast 6&5


ワンポイントアドバイス! バックギアをOFFにする時のコツ

完全に停車したときに、バックギアが抜けづらい (OFFにしづらい) 場合があります。




抜けが悪いときは....

- 停車寸前 (動いているあいだに) に操作するとスムーズにギアが抜けます。
- 完全に停車している場合は、車体を若干後ろに動かしながら操作するとスムーズにギアが抜けます。(後輪タイヤが後転している時)



注意：クラッチ切れのストロークが少ないと、Rギアの抜けが著しく悪くなります。
注意：ビレット6Sは構造上、熱膨張により調整具合が若干変化します。

操作方法



- 1 クラッチを握りシフトを1速に入れます。
- 2 Rシフトノブをまわし、Rギアを入れます。
- 3 1速からニュートラルに入れるとリバー スON。クラッチとブレーキの操作でバックさせます。
- 4 リバースOFFは、シフトレバーを戻すだけで通常運転に戻ります。

【共通注意】

注意：バックする時はアクセル開度はほぼ全閉。アイドリングにきわめて近い状態(1300rpmくらい)がベストです。

注意：Rギアが入っている状態では前進ギアの操作はしないでください。万一前進ギアに入れてしまった場合、Rギアは解除されますが、まれに途中ポジションで止まっている場合がありますので、Rギアを【OFF】の位置に戻してください。

注意：前進走行時には絶対Rギアを操作しないでください。ギアボックスが破損し重大な事故を起こす可能性があります。

必ずローギアに入れ、ミッションの回転を止めてから、バック操作を行ってください。

警告：シフトを1速にせずにニュートラルからRギアに入れると、セーフティーブレーカーが切れます。セーフティーブレーカーが作動した場合は、RギアをOFFの状態にして走行してください。その後速やかにブレーカーの交換を行ってください。


ブレーカーキーは消耗品です。使用状況により定期点検を待たず消耗してしまふことがあります。

インスペクションカバー プーラー

インスペクションカバーの取り外し方

注意

6S-IIはビス穴が貫通しているためオイルが漏れます。
シール材またはロック材などを塗布して下さい。



インスペクションカバー
プーラーキット
ホーローセット(イモネジ)×2
キャップスクリュー×2


Oリングが密着しているため
カバーネジをはずしただけでは
インスペクションカバーを取り外せません。
下記の通り、取り外し作業を行って下さい。

ホーローセット(イモネジ)
M5×12

キャップスクリュー
M6×20

- ①ホーローセットを先にボディ表面までねじ込みます。
- ②キャップスクリューを左右均等に締め付けていき
インスペクションカバーを水平に取り外して下さい。

左右均等に!



水平にとりはずす


ブレーカーキーの交換

定期点検(2年毎)

ブレーカーキーキット

キー×4 ボルト×2

ワッシャー×2 Oリング×2



Oリングに
ミッションオイルを塗布!

ロックタイト(レッド強硬度)塗付
締め付けトルク25Nm

注意

6S-IIはビス穴が貫通しているためオイルが漏れます。
シール材またはロック材などを塗布して下さい。

警告!

※ニュートラルからリバースギアに入ると重
荷重がかかり、ブレーカーギアが飛びます!

- リバースギア使用時は必ずローギアに入れて、
ミッションの回転を止めてからリバースギアを
入れてください!
- 前進走行は必ずリバースギアをOFFにしてから
走行してください!

警告!

マンバ純正品以外使用不可!

●ブレーカーキーは負荷強度が指定され
ていますので必ずマンバ純正品を使用
して下さい! 5×5×8mm・真鍮製

※キットにはブレーカーキーが4個入っ
ておりますが2個は予備です。

注意! : ブレーカーキーの頭はカウンターギアの面よりも
奥まで挿入してください!

2年ごとの定期点検を必ず行って下さい

定期点検項目 (2年毎) periodic inspection

点検日：

車体番号：


登録番号：

オーナー名：

担当者印


外観編

1).レバーの根元からのオイル漏れはありませんか？



CHECK
☐

2).レバーの各部のネジのゆるみはありませんか？
インスペクションとレバーのガタはありませんか？



CHECK
☐


3).シフトロックピンとキャップスクリューのクリアランスは適切ですか？



CHECK
☐


内観編

1).アイドルギアとシフターのサイドブレイ (横ガタ) は
0.2mm以上ありますか？



CHECK
☐

2).アイドルギアのメタルとアイドルシャフトの
クリアランスは正常ですか？
※スナップリング再使用不可




CHECK
☐

3).アイドルギアの変形はありませんか？



CHECK
☐

4).シフターのアライメントは適切ですか？




CHECK
☐

5).シフターのシャフトの摩耗はありませんか？
スナップリングとOリングを交換してください



CHECK
☐

5).カウンターギアのブレーカーキーを交換してください



CHECK
☐

レリーズピストンの「Oリング」
(インナーキット)

シリンダーに傷がある場合は
交換してください。

インナーキットは車検時、
または2年ごとに交換してください。

CHECK
☐

クラッチ板は消耗品であるため、
クラッチが減っている場合、●クラッチ切れが悪くなる
●クラッチが滑りやすくなるなどの不具合が生じる事が考えられます。
よって萬羽製 (0.8mm) のシートダンパースプリングに取り替える、
または純正のスプリングダンパー及びシートダンパースプリングを
取り外す、ようお知らせいたします。
よりクラッチ板を長持ちさせる事が可能です。

CHECK
☐